

Instrukcja wyboru oprogramowania konwertera CAN-MCB:

(wersja 1.01)



„PetSoft” Krzysztof Petruczyński
80-119 Gdańsk
Ul. Księdza Robaka 41
www.monitoring-gps.net

Standardowo konwerter CAN-MCB dostarczany jest w wersji zaprogramowanej na odbiór danych z konkretnego pojazdu. Jednakże w szczególnych przypadkach może być dostarczony w wersji bez wybranego typu pojazdu. W takiej sytuacji przydatna jest poniższa instrukcja.

Wybór odpowiedniego programu odbywa się w następujący sposób:

1. W tabeli pojazdów wybrać odpowiedni model i markę pojazdu. Następnie ustalić w której grupie oprogramowania znajduje się wybrany pojazd. Może być to grupa C1 lub C3.



2. Sprawdzić czy na konwerterze znajduje się naklejka z odpowiednią grupą oprogramowania.
Uwaga: Zmian grupy oprogramowania możliwa jest tylko w specjalistycznym warsztacie dostawcy.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk PRG do zaświecenia się na stałe diody LED-PRG i w ciągu 2 sek
4. Puścić PRG, dioda LED-PRG zgaśnie
5. Po tak wykonanej procedurze moduł przechodzi do wyboru programu interfejsu
6. Dioda LED zaczyna wymigiwać cyfry numeru programu, numer programu składa się z 2 cyfr. (każda cyfra jest z zakresu od 1 do 9) Zatwierdzenie 1 i 2 cyfry dokonywane jest chwilowym naciśnięciem PRG po żądanym mignięciu diody LED. Numery programu i opis przedstawiony jest w tabeli dostępnej na http://www.monitoring-gps.net/BazaWiedzy/Lista_pojazdow_mcb.pdf.
7. Zatwierdzenie wybranego programu dokonywane jest po zatwierdzeniu 2 cyfry.

Po zakończeniu czynności związanych z wyborem programu konwerter sygnalizuje swój stan w następujący sposób:

Sygnalizacja poprawności wyboru programu: Dioda LED-PRG - 3 błyśnięcia

Brak naciśnięcia PRG w czasie 15sek powoduje wyjście z trybu programowania.

Sygnalizacja błędu poprawności wyboru programu: Dioda LED- - 1 długie zapalenie (3 sek).