

Specyfikacja techniczna lokalizatora mL300-can

Moduł GPS	
Chipset	MediaTek
Antena wew	25x25 mm
Pobór prądu spoczynek	5 mA
Pobór prądu ruch	40mA
Częstotliwość	L1
Ilość kanałów	51
Dokładność pozycjonowania	2,5 m
Zimny start	36 sekund
Gorący start	1 sekunda
Procesor	ARM7TDMI
Temperatura pracy	-40 C - + 85 C
Modem GSM	
Zakresy pracy	GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz
Pobór prądu	2W
GPSR	Klasa 10
Stos PPP	Wbudowany
CSD	14.4 kbps
Szybkość GPRS	85,6 Kbps
SMS	Obsługuje
Temperatura pracy	-40 C - + 85 C
Płyta główna	
Procesor	Atmega64L
Zasilanie	12 lub 24 V=
Sygnalizacja zasilania	Czerwony LED
Sygnalizacja modemu GSM	Żółty LED
Sygnalizacja fix GPS	Zielony LED
Lokalizator	
Pobór prądu	180mA – 12V
Antena GSM	Zewnętrzna
Wymiary	110x60x25 mm
Waga	150g
Temperatura pracy	-40 C - + 75 C
Obudowa	PCV – Klasa IP20
Wejścia i wyjścia	
Dane z modułu CAN-MCB	Wejście
Dane z czujnika temperatury	Wejście
Dane z sondy paliwa	Wejście x 2
Izolowane styki odcięcia zapłonu	Wyjście