Інструкція з монтажу GPS-трекера PetSoft S2 версії H1

(скорочена версія v. 1.01)

Трекер: S2 H1 | Комплект: Standard E H1



Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене "до запалювання" – можна підключити безпосередньо до акумулятора
- Відсутність**металевих елементів**над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні етикеткою з написом**«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»**спрямованою вгору (відкрите небо) **(важливо)**
- Корпус водонепроникний – IP67
- Стрілка на корпусі вказує напрямок руху транспортного засобу

Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера до запалювання (+) (від +9V= до +24V=)
2. Чорний – маса (-)

Встановлення GPS-трекера у транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S2 у транспортному засобі, необхідно:

- Розмістити трекер у автомобілі етикеткою з написом**«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»**вгору
- Підключити [масу] [живлення "до запалювання"]

Опис значення світлодіодів на корпусі

Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує свою роботу світлодіодами. Синій світлодіод повинен світитися постійно, що означає видимість супутників GPS. Червоний світлодіод повинен блимати кожні 2 сек., що означає передачу сигналу про позицію транспортного засобу на сервер. Будь-яка інша поведінка світлодіодів означає неправильну роботу GPS-трекера.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти до свого облікового запису GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.