Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät PetSoft S3 Version 350

(Kurzfassung v. 1.01)

Ortungsgerät: S3 v.350 | Set: CAN E



Grundlegende Empfehlungen:

- Stromversorgung des GPS-Ortungsgeräts „vor der Zündung“ anschließen
- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- GPS-Ortungsgerät mit dem Aufkleber **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben gerichtet (freier Himmel) **(wichtig)**
- Vor Feuchtigkeit schützen – das Gehäuse ist nicht wasserdicht.
- Das GPS-Ortungsgerät nicht an Metallteilen der Karosserie befestigen.

Beschreibung der Kabelfarben und Funktionen:

1. Rot – Stromversorgung des Ortungsgeräts vor der Zündung (+) (von +9V= bis +24V=) (VIN)
2. Schwarz – Masse (-) (GND)
3. **Violett – Dauerplus nach der Zündung (+ nach der Zündung) (IGN SENS)**
4. CAN H – Orange-Grün (CANH)
5. CAN L – Orange-Braun (CANL)

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das PetSoft S3-Ortungsgerät korrekt im Fahrzeug zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Platzieren Sie das Ortungsgerät an einem trockenen Ort im Fahrzeug (am besten im Armaturenbrett) mit dem Aufkleber **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben
- Anschließen von [Masse] [Stromversorgung „vor der Zündung“] [Plus „nach der Zündung“] [CAN H/L]

Bedeutung der LEDs am Gehäuse

Ein korrekt installiertes GPS-Ortungsgerät signalisiert seinen Betrieb durch die LEDs wie folgt:

1. LED PWR – Stromversorgung – leuchtet dauerhaft
2. LED CEL – Mobilfunknetz für Datenübertragung – blinkt alle 1 Sekunde.
3. LED GNSS – GPS-Satellitensichtbarkeit – leuchtet dauerhaft
4. LED CAN – Kommunikation mit der CAN-Bus-Leitung des Fahrzeugs – blinkt alle 1 Sekunde.

Inbetriebnahme

Um das Gerät zu starten, schließen Sie die Stromversorgung an die angegebenen Kabel an. Melden Sie sich anschließend bei Ihrem GPS-Fahrzeugortungskonto an und überprüfen Sie die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.

Synchronisation mit dem CAN-Bus im Fahrzeug

Für die Synchronisation gehen Sie wie folgt vor:

1. CAN H/L-Kabel korrekt anschließen
2. Stromversorgung anschließen
3. Fahrzeug starten
4. Gehen Sie auf die Seite https://www.monitoring-gps.net/
5. Wählen Sie im Menü Hilfe > GPS-Installation
6. Geben Sie die Seriennummer des Ortungsgeräts ein
7. Klicken Sie auf „Daten anzeigen“ („Pokaż dane“)
8. Es erscheint die Schaltfläche „CAN-Synchronisation“ („Synchronizacja CAN“)
9. Klicken Sie auf diese Schaltfläche und warten Sie 60 Sekunden.
10. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Daten anzeigen“ („Pokaż dane“)
11. Wenn die Synchronisation erfolgreich war, werden im Feld „Letzter CAN-Frame“ („Ostatnia ramka CAN“) Daten angezeigt und darunter der Kraftstoffstand, Kilometerstand und Motordrehzahl. Stimmen diese Daten mit dem tatsächlichen Zustand überein, ist der Synchronisationsprozess mit dem CAN-Bus des Fahrzeugs korrekt abgeschlossen.

Empfohlene Einbauorte für das GPS-Ortungsgerät

